

Approche Objet - Modèle de Conception

Marie Beurton-Aimar
et
Xavier Blanc (Youtube)

October 26, 2021

Introduction

- ▶ Il existe plusieurs modèles de conception orientés objets **xDD** : test Driven Design, behaviour Driven Design (focalisent sur l'implémentation de bons comportements du logiciel), Model Driven Architecture, Data Domain Architecture, Domain Driven Design
- ▶ **DDD** : focalise sur le domaine de l'application et sur la logique associée. Le domaine est le métier adressé par le logiciel.
- ▶ Définie par les 3 points :
 - ▶ Attention portée sur le langage pour favoriser l'émergence d'un vocabulaire commun aux experts du fonctionnel (analyste) et à ceux du technique (programmeur).
 - ▶ Connexion très forte entre le modèle et l'implémentation.
 - ▶ Focalisation sur l'essence du métier - compétences spécifiques de l'entreprise.

Introduction


- ▶ La couche métier (Domain) est le coeur de toute application.
- ▶ La couche métier définit : les données gérées par l'application et les traitements réalisés.
- ▶ En modélisation orientée objet, la couche métier est composé d'objets métier.
- ▶ Ce qui n'est pas métier : l'interface utilisateur, la sauvegarde des données, les mécanismes d'optimisation des performances
...
- ▶ **Remarque** : les *design patterns* ne sont pas des objets métiers.

Comprendre le Métier

- ▶ Le développeur doit s'appropriier le domaine : lecture de documentation, discussion avec les experts, observer un expert métier, analyser d'autres logiciels existants relatifs au domaine.
- ▶ Les techniques de recueil de connaissances sont utiles pour capturer l'expertise :
 - ▶ Préparer l'interview pour cadrer les sujets abordés.
 - ▶ Mécanismes de double confirmation.
 - ▶ Demandes d'exemples variés et représentatifs à la fois des principes généraux et des exceptions.
 - ▶ Retour sur les interprétations de réponses précédentes afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de malentendu.

Modéliser le Domaine.

- ▶ Extraire le modèle ?
 - ▶ Eric Evans : *Domain Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. 2003
- ▶ Concept principal : *Crunching or Distillation* c.à-d. prendre un problème dans tous les sens tout en demandant un feedback métier.



Qu'est-ce qu'un modèle ?

- ▶ Un modèle est une représentation du monde mais il ne contient pas tout l'univers !
- ▶ Sélection des informations pertinentes, utiles à la résolution du problème.
- ▶ Des données peuvent être supprimées. Les *bruits* parasites doivent être supprimés.
- ▶ Un modèle doit être prédictif sans être fidèle à la réalité.

Qu'est-ce qu'un modèle ?

- ▶ Le vocabulaire (lexique) du domaine doit être borné: un mot n'a de signification que dans un contexte donné - **zone linguistique**.
- ▶ Les différents services : marketing, comptabilité, livraison... n'ont pas le même point de vue sur le *client*.
 - ▶ Marketing : un profil de client est alimenté par la fréquence de ses visites ou son type d'achat.
 - ▶ Comptabilité : le client est avant tout un compte en banque.
 - ▶ Livraison : le client *est* une adresse postale.
- ▶ Le **modèle**, le **code** et le **lexique** sont liés : le code contient le vocabulaire, tout changement dans le code introduit un changement dans le modèle.
- ▶ En DDD le vocabulaire commun s'appelle : *ubiquitous language*.

Exemple

- ▶ Un site de Ecommerce :
 - ▶ Concepts métiers : les produits du site et le panier.
- ▶ Questions :
 - ▶ qu'est ce qu'un produit ? un panier ?
 - ▶ quelles relations entre ces concepts ?
 - ▶ quel processus métier de bout en bout ?
- ▶ ==> Tests du domaine

Exemple

- ▶ Partie d'échecs :
 - ▶ Concepts métiers : un pion, une dame, un roi ... un échiquier ... ne pas oublier la partie ! gagner ? perdre ?
 - ▶ qu'est ce qu'une partie ? comment bouger les pièces ?
 - ▶ quelles relations entre ces concepts ?
 - ▶ quel processus métier de bout en bout ?
- ▶ ==> Tests du domaine

Méthode Domain Driven Design

- ▶ Coder le domain en objet.
- ▶ Aligner les objets sur le métier
- ▶ Utiliser les concepts/patterns de la méthode :
 - ▶ Value Object.
 - ▶ Entity.
 - ▶ Aggregate.
 - ▶ Repository.
 - ▶ Service.

Value Object : Immutable Object

- ▶ Un objet métier qui représente des données qui ne changent pas avec le temps.
- ▶ Les traitements sont de la lecture de données et du contrôle à la création.
- ▶ Exemple :
 - ▶ Un point GPS
 - ▶ Une couleur
 - ▶ Un produit d'un site de eCommerce
 - ▶ Un pion, une dame

Codage d'un Value Object

- ▶ Principes :
 - ▶ Valeurs affectées à la création.
 - ▶ Impossibilité de modifier les valeurs après la création.
- ▶ Règles de codage :
 - ▶ Propriétés(attributs) `private` et `final` dont les types sont basiques ou des Value Object eux-mêmes.
 - ▶ Pas de *setter*.
 - ▶ Des *getter* public.
 - ▶ Affectation de toutes les valeurs dans le constructeur.
 - ▶ Surcharger `equals` pour faire en sorte que l'égalité soit une égalité de valeurs.

Avantages des Value Objects

- ▶ Encapsulation garantie par construction (car *immutable*).
- ▶ L'échange des *Value Objects* est sans risque.
- ▶ Construction et destruction des *Value Objects* sans risque.
- ▶ Il est possible de factoriser les *Value Objects* afin d'avoir un *Value Object* par valeur.

Favoriser les Value Objects

- ▶ Construire des *Value Objects* plutôt que d'utiliser les types de base:
 - ▶ ~~String~~ phoneNumber;
 - ▶ PhoneNumber phoneNumber;
- ▶ Exploiter les *Value Objects* dans les structures complexes :
 - ▶ ~~int~~ roadNumber; ~~String~~ roadName; ~~String~~ town;
 - ▶ PostalAddress address;
- ▶ Ne pas hésiter à remplacer un *Value Object* par un autre :
 - ▶ ~~translate(int x,int y) {for (Element e:canvas.getElements())~~
~~{e.x += x...}}~~
 - ▶ translate(int x, int y) { for (Element e:canvas.getElements())
{canvas.add(new Element(e.x+x, e.y+y)); canvas.remove(e); }

Codage d'une Entity

- ▶ C'est l'objet qui contient la logique *business* de l'application.
- ▶ Principes :
 - ▶ Affectation d'une identité à la création qui ne changera pas.
 - ▶ Un état qui changera et sera donc encapsulé.
 - ▶ Des traitements métiers dont les noms sont alignés sur le métier.
 - ▶ Très souvent liés à des *Value Objects*.

Codage d'une Entity

- ▶ L'identité:

- ▶ Principale différence entre le *Value Object* et l'*Entity*.
- ▶ Peut être de type primitif ou d'un type prédéfini par un *Value Object* (recommandé).
- ▶ Exemple :

```
public class Customer{
    private String id;
    private String name;
}

public class Order{
    private String id;
    private String customerId;
}
```


Codage d'une Entity

- ▶ L'identité:

- ▶ Principale différence entre le *Value Object* et l'*Entity*.
- ▶ Peut être de type primitif ou d'un type prédéfini par un *Value Object* (recommandé).
- ▶ Exemple :

```
public class Customer{
    private CustomerId id;
    private String name;
}

public class Order{
    private OrderId id;
    private CustomerId customerId;
}
```

Codage d'une Entity

- ▶ L'identité:

- ▶ Principale différence entre le *Value Object* et l'*Entity*.
- ▶ Peut être de type primitif ou d'un type prédéfini par un *Value Object* (recommandé).
- ▶ Exemple :

```
public class Customer{  
    private CustomerId id;  
    private String name;  
}  
  
public class Order{  
    private OrderId id;  
    private Customer customer;  
}
```

Codage d'une Entity

- ▶ Règles de codage :
 - ▶ L'attribut `id` privé et final dont la valeur est donnée à la construction (un *getter* sans *setter*).
 - ▶ Des attributs/propriétés qui définissent l'état interne et pas de *setter*.
 - ▶ Des traitements métier publiques qui changent l'état.
- ▶ Possède un cycle de vie (continuité)
"Many objects are not fundamentally defined by their attributes, but rather by a thread of continuity and identity."
(Evans)

Avantage des Entity

- ▶ L'id est présent dans le code (et pas généré par une plateforme technique).
- ▶ L'état est clairement identifié.
- ▶ Les traitements sont alignés avec le métier - pas de code amnésique.
- ▶ Utilisation de *Value Objects* qui favorise les échanges entre les objets.
- ▶ On favorise les *Entity* pour éviter les *bases de données sur pattes* et pour préciser les cas d'erreurs et d'exception.

Aggregate : un Entity composite

- ▶ Un objet complexe qui contrôle des *Entity*.
- ▶ Définit un élément racine.
- ▶ Exemple :
 - ▶ Carnet d'adresse avec des fiches utilisateurs.
 - ▶ Une partie d'un jeu.
 - ▶ Un panier électronique.
 - ▶ Une partie d'échec.

Codage d'un Aggregate

- ▶ Principes :
 - ▶ Comme pour l'*Entity* on doit définir un identifiant unique et non mutable.
 - ▶ Un état qui change et qu'on encapsule.
 - ▶ Les attributs qui définissent l'état sont des *Entity*.
 - ▶ Définition de traitements métiers dont le nom doit être fortement corrélés au métier/context.
 - ▶ Certains attributs peuvent aussi être des *Value Object*.

Codage d'un Aggregate

- ▶ Règles de codage:
 - ▶ La valeur de l'identifiant est fournie ou générée à la construction - pas de *setter*, un seul *getter*.
 - ▶ Les attributs/propriétés n'ont pas de *setter*.
 - ▶ Les *Entity* qui appartiennent à l'*Agregate* sont créées par lui, il fournit l'identifiant.
 - ▶ Des traitements métiers publiques qui gèrent l'état de l'*Agregate*.
 - ▶ Ne pas oublier de structurer l'*Agregate* grâce aux *Value Objects* pour diminuer la taille de l'*Agregate*.

Avantage des Aggregates

- ▶ Présence d'un élément racine.
- ▶ C'est l'objet/le composant utilisé par l'utilisateur/le client.
- ▶ Gère son état à l'aide des *Entity*.
- ▶ Les traitements sont en synergie avec le métier et les interactions utilisateur.

Avantage des Aggregates

- ▶ Présence d'un élément racine.
- ▶ C'est l'objet/le composant utilisé par l'utilisateur/le client.
- ▶ Gère son état à l'aide des *Entity*.
- ▶ Les traitements sont en synergie avec le métier et les interactions utilisateur.
- ▶ Pourquoi favoriser les *Aggregate* ?
 - ▶ Construction d'un unique objet
 - ▶ Préciser les cas d'erreur ou les exceptions des traitements métier.

Synthèse sur la conception du Modèle

- ▶ Le métier au centre ==> la couche domaine.
- ▶ *Value Object* ==> objet non mutable.
- ▶ *Entity* ==> objet classique avec état.
- ▶ *Aggregate* ==> objet composite, racine.

Aggregate et Sauvegarde

- ▶ L'accès au domaine depuis l'extérieur ==> *Repository*.
- ▶ L'*Aggregate* est visible hors du domaine ==> il sera utilisé par la couche application.
- ▶ L'extérieur doit pouvoir accéder à l'*Aggregate* ==> on doit pouvoir le retrouver, importance de l'identifiant.
- ▶ L'*Aggregate* ne donne pas accès à son état ==> les paramètres de ses méthodes ne doivent pas être des *Entity* - d'où l'importance des *Value Object*.

Repository - Entrepôt d'Aggregates

- ▶ Un *Repository* est un objet du domaine qui stocke des *Aggregates*.
- ▶ Retrouver un *Aggregate* à partir de son identifiant ou sur d'autres critères.
- ▶ Sauver un *Aggregate* - soit mettre à jour les dépôts.
- ▶ ==> le *Repository* est visible hors du domaine.

Gestion des Aggregates

- ▶ Un *Repository* doit proposer des méthodes pour retrouver des *Aggregate* :
 - ▶ `findById():Aggregate`
 - ▶ `findByAnyFeature:Aggregate`
- ▶ Dans le cas où le nombre d'*Aggregates* est grand il faut prévoir des accès par paquet (pagination/bufferisation).
 - ▶ **Attention** : les méthodes qui permettent d'explorer la totalité du *Repository* ne sont pas très utiles.
- ▶ ==> le *Repository* construit l'*Aggregate* en mémoire.

Exemple du Jeu d'échec

```
public class GameRepository{
    public Game findGameById(GameId gameId){
    }
    public Game[] findGameByPlayer(Player player){
    }
}
```

Reconstruire un Aggregate

- ▶ Pour retrouver un *Aggregate* il faut le reconstruire en mémoire.
- ▶ Cela nécessite de re-construire l'intégralité de son état
 - ▶ il faut reconstruire les *Entity* qui le composent.
- ▶ Passer l' id à l'*Aggregate* lors de sa création.

Exemple du Jeu d'échec

```
public Game findGameById(GameId gameId){
//lire les donnees sauvegardees... fichier, base de donn
    data= File.read();

    //reconstruire l' aggregate
    Game g= new Game(data.id);

    // restaurer l' etat
    g.moves = data....

    return g;
}
```


Sauver un Aggregate

- ▶ Un *Repository* propose une méthode pour sauver l'*Aggregate*.
 - ▶ On passe en entrée l'*Aggregate* (objet en mémoire)
 - ▶ On n' obtient rien (`void`), on peut recevoir une exception si la sauvegarde a échoué.
 - ▶ ==> `public void save(Aggregate agg) // exception metier`
- ▶ Un *Repository* peut proposer des méthodes pour mettre à jour la sauvegarde.

Exemple du Jeu d'échec

```
public class GameRepository{  
    public void save (Game game){  
    }  
    public void update(Game game){  
    }  
}
```

Sérialisation de l'état

- ▶ Le code de `save()` doit écrire l'état de l' *Aggregate* sur un support : fichier, base de données ...
- ▶ Il faut aussi obtenir l'état de l' *Aggregate* et/ou des *Entity* gouvernées par l' *Aggregate*.
- ▶ L' *Aggregate* doit fournir les méthodes permettant d'obtenir cet état: sérialization de l'objet.
 - ▶ Idéalement ces méthodes ne sont accessibles que par le *Repository*.

Exemple du Jeu d'échec

```
public void save (Game g){
    data.id=g.getId();
    // retrouver l' emplacement des pieces
    data.location=g.getPieceLocations();
    //savoir si la partie est encore en cours
    data.isClosed=g.isClosed();
    // sauver sur un support
    file.write(data);
}
```

Exemple GameRepositoryFile

```
public class GameRepositoryFile{

    public Game findGameById(GameId gameId){
        File f = new File(gameId);
        Game g = new Game(f.read() ...) ;
        return g;
    }
}

public void save(Game g){
    File f = new File(g.gameId);
    f.write( g ...);
}
}
```

Exemple GameRepositoryInMemory

```
public class GameRepositoryInMemory{

    Set<Game> memory;

    public GameRepositoryInMemory(){
        memory=new HashSet<Game>();
    }
    public void save(Game g){
        memory.add(g);
    }
    public Game findGameById(GameId gameId){
        for (Game g:memory){
            if (g.id == gameId){
                return g;
            }
        }
    }
}
```

Les couches du DDD - Rappel

- ▶ *Domain Layer* : entités du domaine - données et comportements.
- ▶ *Infrastructure Layer* : persistance, sauvegarde, implémentation du *Repository*. Ne doit pas contaminer la couche domaine. Les objets du domaine doivent rester ignorant des tâches accomplies par la couche *infrastructure*.
- ▶ *Application Layer* : service, interface utilisateur ...

Synthèse

- ▶ L'*Aggregate* est visible hors du domaine.
- ▶ Besoin de sauver et/ou restaurer des *Aggregate* ==> le *Repository*.
- ▶ Le code du *Repository* est technique :
 - ▶ Lecture fichier, écriture fichier, base de données ... ==> comment sortir le code du domaine ?