1 Drapeau de Dijkstra

1. On utilise un tableau de taille N dont les valeurs appartiennent à {Noir, Blanc}.
   Idée de l'algorithme : deux indices i_{inf} et i_{sup} indiquent la plage de "cases indéterminées". Si i_{inf} correspond à une case noire, i_{inf} est incrémenté (la plage des cases noires s'étend). Sinon, on échange les contenus des cases i_{inf} et i_{sup} et i_{sup} est décrémenté (la plage des cases blanches s'étend).
   Invariant : $\forall i, 1 \leq i < i_{inf}, t[i] = Noir$ et $\forall i, i_{sup} < i \leq N, t[i] = Blanc$.

```
Dijkstra_2couleurs(T) {
i_inf <- 1;
i_sup <- N;
Tant que (i_inf < i_sup) Faire {
   Si T[i_inf] = Noir Alors
      i_inf <- i_inf + 1;
   Sinon  {//T[i_inf] = Blanc
      Echanger(T, i_inf, i_sup)
      i_sup <- i_sup - 1
   }
}
```

2. Trois couleurs (Noir, Gris, Blanc) Invariant : $\forall i, 1 \leq i \leq i_N, t[i] = Noir$, $\forall i, i_N < i < i_{inf}, t[i] = Gris$ et $\forall i, i_{sup} < i \leq N, t[i] = Blanc$.

```
Dijkstra_3couleurs (T) {
i_Noir <- 0;
i_inf <- 1;
i_sup <- N;
Tant que (i_inf <= i_sup) Faire {
   Selon que {
   T[i_inf] = Gris : i_inf <- i_inf + 1;

   T[i_inf] = Blanc : Echanger(T, i_inf, i_sup);
                      i_sup <- i_sup - 1;

   T[i_inf] = Noir : i_Noir <- i_Noir + 1;
                     Echanger(T, i_Noir, i_inf);
                     i_inf <- i_inf +1;
   }
}
```

2 Fonctions à analyser

1. Si $a = 2^p$, la fonction retourne p, sinon -1.

   Valeur de a entre 1 et 100 entrainant le plus de calculs : 2^6 (plus grande puissance de 2 inférieure à 100.

   Complexité de la fonction : $O(log_2 a)$

2. Calcul de la valeur décimale de n (donné en base b). Complexité : $O(log_{10}(n))$.