Parallélisation à l'aide de processus

Exercice 2bis.1 Il s'agit de paralléliser la résolution du problème des n-dames dont l'énnoncé est le suivant : «soit un échiquier de dimensions $N \times N$, combien y'a-t-il configurations où N dames sont disposées sur cet échiquier sans qu'aucune d'elles ne se menace.»

Le problème est exposé ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Problème_des_huit_dames Une version séquentielle est disponible dans le programme nreine.c, cette version est basée sur un algorithme récursif qui naïvement passe en revue toutes les configurations possibles en progressant ligne par ligne.

On peut utiliser le programme de l'exercice 2.2 comme point de départ pour paralléliser le problème des N reines en utilisant N processus. L'idée est que chaque processus fils exécute une version légèrement modifiée du programme nreines.c. Appelons $nreines_parallele.c$ ce programme.

1. Dans un premier temps on supprime la première vague d'appels récursifs en remplaçant dans main() l'appel nreines(n,0,e,&cpt) par :

```
for(int i = 0 i < n; i++){
    e[0][i] = true;
    nreines(n,1,e,&cpt);
    e[0][i] = false;
}</pre>
```

Vérifier le bon comportement de ce programme séquentiel.

- 2. Ensuite il s'agit de modifier ce code afin que, dans main(), chaque appel à nreines() soit traité spécifiquement par un processus fils. Chaque processus fils affichera le nombre de solutions qu'il a trouvées sur la sortie standard. Vérifier le bon comportement puis comparer à l'aide de la commande time les temps d'exécution des programmes parallèle et séquentiel pour différentes valeur de n (n < 16).
- 3. Modifiez le programme précédent pour que chaque processus fils inscrive son nombre de solutions à la ième position (en utilisant lseek) dans un fichier d'entiers au format binaire. Le programme principal peut alors lire ce fichier après la terminaison des fils pour calculer la somme des N contributions.