Licence Culture Humaniste et Scientifique

Informatique

Feuille TD n°3

Le but des exercices suivants est la manipulation de textes.

Exercice 1. Echauffement texte

Dans le shell, tapez les instructions suivantes :

```
s = "azerty"
s
print(s)
s = "azer\nty"
s
print(s)
print(s[1:3])
for c in s :
    print(c)
for i in range(len(s)) :
    print(s[i])
```

Expliquez les résultats obtenus.

Exercice 2. Caractère dans une chaîne

Ecrire une fonction contient (s) qui teste si la chaîne s contient le caractère 'z'.

Modifier votre résultat pour que la fonction contient (s, c) vérifie si la chaîne s contient le caractère c passé en paramètre.

Modifier votre résultat pour que la fonction contient (s, c) renvoie le nombre de fois que la chaîne s contient le caractère c.

Modifier votre résultat pour que la fonction <code>contient(s, c)</code> renvoie l'indice du premier emplacement du caractère c dans la chaîne s. Si le caractère c n'est pas présent, la fonction retournera la valeur -1.

Exercice 3. Sous-chaînes

Ecrire une fonction <code>sous_chaine(s1, s2)</code> qui teste si la chaîne s2 contient la chaîne s1. Modifier votre fonction pour qu'elle retourne le nombre de fois où la chaîne s2 contient la sous-chaîne s1. Attention, 'aaa' contient deux fois la sous-chaîne 'aa'.

Exercice 4. Comptage

Ecrire une fonction $\verb"nlignes"$ (t) qui compte le nombre de lignes du texte t.

Ecrire une fonction nmots (t) qui compte le nombre de mots du texte t.

On pourra être amené à utiliser les fonctions c.isspace () qui teste si le caractère c est un espace (soit '', soit '\t', soit '\t', soit '\n'), et c.isalpha() qui teste si c est une lettre de l'alphabet, majuscule ou minuscule, et éventuellement accentuée. A noter que ces deux fonctions sont de type objet, d'où la forme c.fonction() au lieu de fonction(c).

Pour tester les deux fonctions ci-dessus, on pourra utiliser un fichier texte Ulysse.txt en le mettant dans le même répertoire que votre fichier Python, et la suite d'instructions suivante :

```
f = open('Ulysse.txt', 'r', encoding = "UTF8")
t = f.read()
print("nombre de lignes : ", nlignes(t), "nombre de mots : ", nmots(t))
f.close()
```

En déduire une fonction compter(t) qui pour un texte t compte son nombre de caractères, de mots et de lignes.

Exercice 5. Palindromes

Écrire une fonction en minuscule(t) qui retourne le texte t converti en minuscules.

Écrire une fonction supprimer_ponct(t) qui retourne le texte t dans lequel les espaces et la ponctuation ont été supprimées.

Un palindrome est un texte qui peut se lire dans un sens ou dans l'autre, si on ignore les majuscules, les espaces ou la ponctuation. Par exemple, les phrases suivantes sont des palindromes :

- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut.
- Ésope reste ici et se repose.
- Et la marine va venir à Malte.

En utilisant les fonctions écrites dans les questions 1 et 2, écrire une fonction est_palindrome(t) qui teste si le texte t est un palindrome.