

1. Téléchargez le fichier [tp-note-2025.py](#).
2. Ouvrez Thonny (menu Applications, Développement) et ouvrez ce fichier dans Thonny. Renommez le sous la forme nom-prenom.py
3. Indiquez votre nom et votre prénom dans ce fichier.
4. Répondez directement dans ce fichier. Pour toutes les questions qui demandent une rédaction, écrivez les réponses en commentaire (avec un # au début de chaque ligne).
5. Pensez à sauvegarder le fichier après chaque exercice complété.
6. Envoyez le fichier complété par mail à olivier.baudon@labri.fr avec comme sujet : Rendu TP.

1 Codage binaire

1. Quelle est la valeur représentée en base 2 par 11011 ? Détaillez le calcul vous ayant permis d'arriver à votre réponse.
2. Inversement, comment l'entier 54 se représente-t-il en base 2 ? Expliquez le raisonnement ayant conduit à votre réponse.

2 Python

1. Expliquez ce que fait le programme suivant, instruction par instruction. En particulier, après chaque instruction, donnez la valeur de x et celle de y.

```
x = 3
y = 0
for i in range(x):
    y = y + 2
x = y
```

2. Plus généralement, on suppose que x a une valeur de départ A et que y a une valeur de départ 0. Donner la valeur finale de x en fonction de A après les instructions suivantes :

```
for i in range(x):
    y = y + 2
x = y
```

3 Correction de code

Dans cet exercice, on veut écrire une fonction `somme` qui :

- affiche les entiers de 1 à jusqu'à l'entier `n` passé en paramètre de la fonction, puis
- retourne la somme des entiers pairs compris entre 1 et `n`.

Par exemple, `print("Somme = ", somme(5))` doit afficher :

```
1
2
3
4
5
Somme = 6
```

Pour tester qu'un entier `k` est pair, on utilise la valeur `k % 2 == 0`, qui vaut `True` si `k` est pair, et `False` sinon.

1. Le programme suivant contient trois erreurs **empêchant son exécution**. Expliquez en français quelles sont ces erreurs, et écrire le programme où ces erreurs sont corrigées.

```
def somme(n):
    for i in range(n)
        print(i)
        if i % 2 == 0:
            resultat = resultat + i
    return resultat

print("Somme = ", somme(5))
```

2. Le programme une fois corrigé ne définit pas la fonction `somme` correcte. Modifiez-le pour avoir le comportement voulu.

4 Boucles et fonctions

On veut afficher des chaînes de caractères composées de plusieurs fois le même caractère. En python, si `n` est un entier et `s` est une chaîne, `n * s` est la chaîne qui consiste en `n` copies de la chaîne `s`, collées entre elles. Par exemple, `5 * 'z'` vaut `'zzzzz'`.

1. Écrire des instructions permettant d'afficher :

```
zzzzzzzzzz
zzzzzzzzzz
zzzzzzzzzz
zzzzzzzzzz
```

2. Écrire une fonction `ligne(k)` permettant d'afficher une ligne de `k` caractères '`z`', où `k` est un nombre entier donné en paramètre. Par exemple `ligne(4)` affichera :

```
zzzz
```

3. Modifier la fonction de la question précédente pour pouvoir afficher une ligne composée de caractères précisés dans un deuxième paramètre de la fonction : `ligne2(k, carac)` affiche une ligne faite de `k` caractères `carac`. Par exemple, `ligne2(10, '/')` affichera :

//////////

4. En utilisant soit la fonction `ligne2`, soit deux boucles `for` imbriquées, écrire une fonction `rectangle(l, k, carac)` qui affiche un rectangle de `l` lignes et `k` colonnes fait de caractères `carac`. Par exemple, `rectangle(3, 10, '/')` affichera :

//////////

//////////

//////////

et `rectangle(2, 5, 'a')` affichera :

aaaaa

aaaaa

5. Écrire une suite d'instructions permettant d'afficher le motif suivant :

**

*

Vous pouvez ou non utiliser la fonction `ligne2`.

6. Écrire une fonction `triangle(n)` permettant d'afficher un triangle fait de caractères '*' dont la première ligne a `n` caractères, la deuxième `n - 1`, la troisième `n - 2`, etc. et la `n`-ème ligne a 1 caractère. Par exemple, le triangle de la question précédente pourra être affiché par l'appel `triangle(5)`.

Indication : vous pouvez utiliser à nouveau la fonction `ligne2`.