```
public class SecondCercle {

  public static void main ( String [] args )
  {

      double rayon, p;

      System.out.println ("Valeur du rayon: ");
      rayon= Clavier.lireDouble();

      //appel de la fonction perimetre
      p = perimetre(rayon);
      System.out.println("Le cercle de rayon: "+rayon+" a pour perimetre: "+p);
    }

    //definition de la fonction perimetre
    public static double perimetre(double r)
    {
        return 2*Math.PI*r ;

    }

}
```



```
public class Compteur
{
    static int compteur2 = 0;

    public static void main ( String [] args )
    {
        int compteur1 = 0;

        incrementer(compteur1);
        System.out.println ("Valeur du 1er compteur: " + compteur1 );

        incrementer();  /* incrementer(ccompteur2) ne marcherait pas!
                         * (passage par valeur) */
        System.out.println ("Valeur du 2eme compteur: " + compteur2 );

        compteur1 = incrementer(compteur1, (short)2);
        System.out.println ("Valeur du 1er compteur: " + compteur1 );

    }

    public static void incrementer(int cmpt)
    {
        cmpt++;
    }

    public static void incrementer()
    {
        compteur2++;
    }

    public static int incrementer(int cmpt, short incr)
    {
        return cmpt + incr;
    }
}
```