TP 4 : Ordonnanceur de *threads* coopératif

Filaments *System V*

Systèmes et supports d'exécution — 2005–2006

Alexandre DENIS
denis@labri.fr
http ://dept-info.labri.fr/~denis/

L'objectif de ce TP est de concevoir un ordonnanceur de *threads* coopératif en utilisant les primitives `ucontext` des filaments *System V*. Nous testerons cet ordonnanceur avec les programmes multi-threads écrits lors des TP précédents.

1. `ucontext` : les filaments *System V*

Sur la plupart des systèmes Unix, l'API `ucontext` permet de gérer des contextes pour créer des filaments. Pour l'utiliser, il faut bien entendu commencer par un :

```
#include <ucontext.h>
```

Cette API contient essentiellement les types et fonctions suivantes :

```
typedef struct
{
  void  *ss_sp;     /* Base address of stack */
  int    ss_flags;  /* Flags */
  size_t ss_size;   /* Number of bytes in stack */
} stack_t;

typedef struct ucontext
{
  struct ucontext *uc_link;
  sigset_t uc_sigmask;
  stack_t uc_stack;
  mcontext_t uc_mcontext;
  ...
} ucontext_t;

int  getcontext (ucontext_t *ucp);
int  setcontext (const ucontext_t *ucp);
int  swapcontext(ucontext_t *oucp, ucontext_t *ucp);
void makecontext(ucontext_t *ucp, void *func(), int argc, ...);
```

`setcontext` — saute vers un contexte, un peu à la manière de `longjmp`. C'est un appel sans retour possible (puisqu'on ne sauvegarde pas le contexte courant).

`getcontext` — sauvgarde le contexte courant pour pouvoir y revenir, un peu à la manière de `setjmp`.

`swapcontext` — changement de contexte. Cette fonction provoque un saut vers le contexte `ucp` mais sauvegarde auparavant le contexte courant dans `oucp` (pour un retour ultérieur).

`makecontext` — construit un nouveau contexte. En réalité, on procède par copie d'un contexte existant et modification de cette copie. En pratique, pour créer un nouveau contexte, on utilise la séquence d'instructions suivante :

```
ucontext_t ucp;          /* le nouveau contexte */
getcontext(&ucp);        /* on copie le contexte courant */
ucp.uc_stack.ss_size = 64*1024;
                         /* taille de la pile : on choisit 64ko */
ucp.uc_stack.ss_sp = malloc(ucp.uc_stack.ss_size);
                         /* on alloue la nouvelle pile */
ucp.uc_stack.ss_flags = 0;
                         /* réinitialisation des flags de signaux */
ucp.uc_link = NULL;      /* fonction où se brancher quand
                          * ma_fonction sera terminée ; NULL pour
                          * une destruction du contexte. */
makecontext(&ucp, &ma_fonction, 1, &mon_argument);
                         /* mise à jour du contexte sur la nouvelle
                          * pile et spécification du point d'entrée */
ucontext_t ici;          /* on va y sauvegarder le contexte courant */
swapcontext(&ici, &ucp); /* hop, le grand saut ! */
```

Pour de plus amples explications sur l'utilisation de ces fonctions, reportez-vous aux pages de manuel du système.

2. Construction d'un ordonnanceur coopératif

À l'aide des primitives `ucontext`, nous voulons construire un ordonnanceur de *threads* coopératif rudimentaire. Nous appelons notre bibliothèque de *threads* `mythread`. L'objectif de ce TP est de parvenir à une version opérationnelle des fonctions suivantes : `mythread_create`, `mythread_join`, `mythread_yield`, `mythread_mutex_lock`, `mythread_mutex_unlock`,`mythread_cond_wait`,`mythread_cond_signal`.

Note : puisqu'il s'agit d'un ordonnancement *coopératif* sans préemption, il n'y a pas besoin de *spinlock*.

Note 2 : nous faisons un ordonnancement *par nécessité*, c'est-à-dire que les seuls appels qui provoqueront éventuellement un changement de contexte sont `join` (attente d'un *thread* pas prêt), `mutex_lock` (dans le cas où le verrou est pris), et `cond_wait`.

La structuration de base de notre ordonnanceur de *threads* s'articulera autour des entités suivantes :

- une liste de *threads* prêts, c'est-à-dire les *threads* qui ne sont pas en attente. Nous la gérons en FIFO : quand on veut donner la main à un *thread*, nous le prenons en tête de liste ; quand un *thread* passe en état « prêt », nous l'insérons en queue de liste.
- une liste de *threads* en attente, c'est-à-dire les *threads* auxquels on ne peut pas donner la main (attente sur un `join`, un mutex, etc.) À tout moment, chaque *thread* est dans une (et *une seule*) de ces listes de *threads*.

– une structure de descripteur de *thread*, qui contient son `ucontext`, son état (prêt, en attente sur un `join`, en attente sur un mutex, etc. — faire un type énuméré ou des `#define`) et d'autres informations à déterminer. Le type `mythread_t` peut par exemple être un pointeur vers une telle structure.

Ordonnanceur simple

Dans un premier temps, nous construisons un ordonnanceur doté uniquement des fonctions `create`, `join`, `self` et `yield`.

– Mettre en place les structures de base de l'ordonnanceur de *threads* : définition du type `mythread_t`, liste des *threads* prêts, liste des *threads* en attente (seul le `join` peut provoquer une attente, pour l'instant).
– Comment gère-t-on le `mythread_self` ? Indication : à tout moment, un seul *thread* à la fois est actif...
– Comment gère-t-on le `mythread_join` ? Indication : la fonction que vous passez à `makecontext` n'est pas forcémment celle qui a été passée à `mythread_create` par l'utilisateur.
– Testez avec votre *quicksort multi-thread* du TP 2 ! Note : il est normal de ne pas avoir d'accélération puisque nos *threads* n'introduisent pas de concurrence (seulement un entrelacement).

Primitives de synchronisation

Nous ajoutons maintenant la gestion des mutex et conditions.

– Définir les types `mythread_mutex_t` et `mythread_cond_t`.
– Écrire les fonctions correspondantes pour les mutex et conditions. Est-il possible que tous les *threads* soient en attente en même temps ? À quelle situation celà correspond-il ?
– Testez vos *threads* avec les programmes 2 et 3 du TP 1. Testez avec votre *quicksort* à tâches du TP 3.
– Mesurez les performances de vos *threads* avec le programme 4 du TP 1. Comparez avec les performances de `pthread`. Alors ?

3. Pour les plus téméraires...

Que faut-il changer pour transformer votre ordonnanceur coopératif en ordonnanceur préemptif ?

On pourra utiliser le `testandset` en assembleur pour processeur x86 :

```
unsigned int testandset(volatile unsigned int *val)
{
  unsigned ret;
  __asm__ __volatile__(
       "lock xchgl %0, %1"
       : "=q"(ret), "=m"(*val)
       : "0"(1), "m"(*val)
       : "memory");
  return ret;
}
```