TP 1 : utilisation de `pthread`

Systèmes et supports d'exécution — 2007–2008

Alexandre DENIS, Olivier AUMAGE

denis@labri.fr, aumage@labri.fr

http ://dept-info.labri.fr/~denis/

L'objectif de ce TP est d'effectuer vos premiers pas en `pthread` et d'étudier des schémas « classiques » de synchronisation. Vous effectuerez vos premières mesures de performances en contexte *multi-thread*. Vous ferez également vos premiers pas avec la bibliothèque de *threads Marcel*.

Utilisation de `pthread`

La programmation se fera en langage `C`. Pour utiliser la bibliothèque `pthread`, votre code doit contenir un :

```
#include <pthread.h>
```

et l'édition de lien doit se faire avec un `-lpthread`, c'est-à-dire :

```
% gcc -o toto toto.o -lpthread
```

En cas de doute sur la syntaxe d'un appel `pthread`, n'hésitez pas à **utiliser la page de `man`**. Pour retrouver un appel `pthread` dont vous auriez oublié le nom :

```
% man -a pthreads
```

Utilisation de Marcel (pour la question 5)

Marcel est la bibliothèque de *threads* de l'environnement de programmation parallèle PM2. Reportez-vous à la page web du cours pour les instructions sur la compilation et l'utilisation de *Marcel*.

En pratique, dans votre code remplacer les appels `pthread_*` par leur équivalent `marcel_*`. Par exemple, utiliser `marcel_create` à la place de `pthread_create`. Ajouter également un appel `marcel_init(&argc, &argv);` en début de programme et remplacer `#include<pthread.h>` par `#include<marcel.h>`. Compiler avec le `Makefile` fourni sur la page web du cours.

Mesure de performances

Pour mesurer des temps en `C`, nous vous proposons une bibliothèque plus précise que les appels systèmes standard `gettimeofday`. Vous trouverez cette bibliothèque, ainsi que sa documentation, sur la page web du cours.

Dans tous les cas, pour amortir les aléas de mesure, il est conseillé d'effectuer plusieurs centaines ou milliers d'itérations de l'opération à mesurer. N'oubliez pas ensuite de diviser le temps obtenu par le nombre d'itérations !

Travail à faire

1. Premiers pas en `pthread`

- Écrivez un programme qui crée deux *threads*, chaque *thread* étant constitué d'une boucle affichant un message.
- Que constatez vous à l'affichage ? Comment les messages sont-ils entrelacés ?

2. Utilisation de *mutex*

- Écrivez un programme qui crée deux *threads*, chaque *thread* étant constitué d'une boucle incrémentant un compteur global 10^{10} fois — attention, tous les compteurs doivent être des `long long` et non des `int`.
- Qu'observez-vous à l'exécution ? Le comportement est-il déterministe ?
- Ajouter le verrouillage nécessaire pour que le résultat soit correct.
- Que constatez-vous avec cette nouvelle version ? La vitesse d'exécution est-elle identique à la version sans verrou ?
- À partir du temps global d'exécution (mesuré à l'aide de la commande `time`), évaluez le coût introduit par l'utilisation du *mutex*.

3. Synchronisation entre *threads*, principe de la « *boîte aux lettres* »

Dans cette partie, nous concevons un programme qui incrémente un compteur de 1 à 1 000 000, l'incrémentation normale étant faite par un *thread*, la propagation des retenues étant faite par un autre *thread*.

Soient deux *threads*, `tid1` et `tid2` et un compteur `i`. Si `i % 10 != 0` alors le *thread* `tid1` incrémente `i` ; sinon, il attend que l'autre *thread* le fasse. Le *thread* `tid2` attend que `i % 10 == 0`, et incrémente alors `i` et affiche sa valeur à l'écran.

- Écrire un tel programme et observer son comportement.
- indication : les *threads* doivent s'attendre mutuellement. Il faut donc utiliser *deux* conditions.

4. Mesure des performances de `pthread`

Vous allez imaginer, écrire, et faire tourner un programme capable de mesurer le temps que prennent les opérations suivantes :

- exécution complète d'un *thread* qui ne fait rien ;
- prendre et relâcher un *mutex* ;
- délai entre le moment où un *thread* fait un `pthread_cond_signal` et le moment où le *thread* qui attendait sur un `pthread_cond_wait` est effectivement débloqué.

5. Mesure des performances de *Marcel*

Téléchargez et compilez Marcel. Modifiez vos programmes de tests de la partie précédente pour mesurer les performances des diverses opérations de base de *Marcel*. Qu'en pensez-vous ?

6. *Double-buffering* : producteur/consommateur en `pthread`

Écrivez un programme qui génère une onde sonore sinusoïdale de fréquence 440 Hz (un **La**) et d'amplitude 16 384, avec un échantillonnage 44 100 Hz, stéréo, 16bits, signé, octets dans l'ordre natif de la machine.

Ce programme utilisera la technique du *double buffering* (doubles tampons) suivant laquelle, un thread — le *producteur* — remplit un tampon de données avec les valeurs de l'onde sinusoïdale pendant qu'un second thread — le *consommateur* — écrit l'autre tampon sur la sortie standard. Vous utiliserez 2 tampons de taille 512 octets chacun.

Suivant les possibilités matérielles de la machine, vous testerez le résultat en l'injectant dans le système audio (en utilisant un utilitaire de communication avec votre serveur de sons, comme `artscat` sous KDE par exemple, ou directement vers le périphérique `/dev/audio/` si vous n'utilisez pas de serveur de sons) ou bien vous afficherez l'onde produite par votre programme avec le logiciel `gnuplot`.