



Master BioInformatique

ANNÉE : 2013/2014

SEMESTRE DE DÉCEMBRE 2013

PARCOURS : Master 1

UE J1BS7202 : Algorithmique et Programmation

Épreuve : Examen

Date : Jeudi 19 décembre 2013

Heure : 9 heures

Durée : 2 heures

Documents : autorisés

Épreuve de M. Alain GRIFFAULT

SUJET + CORRIGE

Avertissement

- La plupart des questions sont indépendantes.
- **À chaque question, vous pouvez au choix répondre par un algorithme ou bien par un programme python.**
- Les indentations des fonctions écrites en Python doivent être respectées.
- L'espace laissé pour les réponses est suffisant (sauf si vous utilisez ces feuilles comme brouillon, ce qui est fortement déconseillé).

Question	Points	Score
Mise en bouche	7	
Algorithmes de rang	14	
Liste doublement chaînée	9	
Total:	30	

Exercice 1 : Mise en bouche

(7 points)

- (a) (1 point) Deux nombres sont opposés si leur somme est égale à 0. Deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1. Écrire un algorithme `sontInvOuOpp(a,b)` où `a` et `b` sont deux nombres, qui retourne `Vrai` si `a` et `b` sont inverses ou opposés, `Faux` sinon.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def sontInvOuOpp(a,b):  
    return a+b==0 or a*b==1
```

Algorithme 1: `SontInvOuOpp(a,b)`

Données : Deux nombres `a` et `b`

retourner `(a+b=0)` OU `(a*b=1)`;

- (b) (2 points) Écrire un algorithme `existeInvOuOppConsecutifs(T)` où `T` est un tableau de nombres, qui retourne `Vrai` si `T` contient deux nombres **consécutifs** opposés ou inverses, `Faux` sinon.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def existeInvOuOppConsecutifs(T):  
    for i in range(len(T)-1):  
        if sontInvOuOpp(T[i],T[i+1]):  
            return True  
    return False
```

Algorithme 2: `ExisteInvOuOppConsecutifs(T)`

Données : Un tableau `T` de nombres

```
pour  $i=0$  à  $len(T)-2$  faire  
    si sontInvOuOpp(T[i],T[i+1]) alors  
        retourner True;  
retourner False;
```

- (c) (2 points) Écrire un algorithme `existeInvOuOpp(T)` où `T` est un tableau de nombres, qui retourne `Vrai` si `T` contient deux nombres, **ayant des indices différents**, opposés ou inverses, `Faux` sinon.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def existeInvOuOpp(T):
    for i in range(len(T)-1):
        for j in range(i+1, len(T)):
            if sontInvOuOpp(T[i], T[j]):
                return True
    return False
```

Algorithme 3: ExisteInvOuOpp(T)

Données : Un tableau T de nombres

```
pour i=0 à len(T)-2 faire
    pour j=i+1 à len(T)-1 faire
        si sontInvOuOpp(T[i], T[j]) alors
            retourner True;
retourner False;
```

- (d) (2 points) Écrire un algorithme `nbInvOuOpp(T)` où T est un tableau de nombres, qui retourne le nombre de paires d'indices (i, j) telles que : d'une part $i < j$; d'autre part T[i] et T[j] soient des nombres opposés ou inverses.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def nbInvOuOpp(T):
    nb = 0
    for i in range(len(T)-1):
        for j in range(i+1, len(T)):
            if sontInvOuOpp(T[i], T[j]):
                nb = nb+1
    return nb
```

Algorithme 4: NbInvOuOpp(T)

Données : Un tableau T de nombres

```
nb ← 0;
pour i=0 à len(T)-2 faire
    pour j=i+1 à len(T)-1 faire
        si sontInvOuOpp(T[i], T[j]) alors
            nb ← nb+1;
retourner nb;
```

Exercice 2 : Algorithmes de rang

(14 points)

Le problème de la sélection consiste à trouver dans un tableau de nombres l'élément dit de rang i .

Pour cet exercice, du fait que les indices d'un tableau T sont compris entre 0 et `longueur(T)-1`, nous admettrons que l'élément de rang 0 est le plus petit élément du tableau, et que l'élément de rang `longueur(T)-1` est le plus grand.

Exemple : Soit $T = [8, 6, 53, 8, 2, 9, 3, 10]$, alors :

- Les éléments de rang < 0 sont indéfinis.
- L'élément de rang 0 est 2.
- L'élément de rang 1 est 3.
- L'élément de rang 2 est 6.
- L'élément de rang 3 est 8.
- L'élément de rang 4 est 8.
- L'élément de rang 5 est 9.
- L'élément de rang 6 est 10.
- L'élément de rang 7 est 53.
- Les éléments de rang > 7 sont indéfinis.

Remarque 1 : Une solution simple au problème de la sélection consiste à utiliser un algorithme quelconque de tri, puis de retourner l'élément de rang souhaité.

Algorithme 5: Rang(T,rang)

Données : Un tableau T de nombres, et rang un entier

Résultat : Si rang est un indice, alors T[rang] après avoir trié T

si rang < 0 **OU** rang ≥ longueur(T) **alors**

 | retourner nil;

Trier(T);

retourner T[rang];

Remarque 2 : Il est facile de se persuader qu'il n'est pas utile de trier *tout* le tableau pour avoir une solution au problème de la sélection. Dans cet exercice, nous allons adapter des algorithmes de tri vus en cours afin d'obtenir des algorithmes de rang plus *efficaces* que le précédent.

Dans toute la suite de l'exercice, vous pourrez utiliser la fonction classique **Echange(T, i, j)** qui échange les valeurs du tableau T indicées par i et j.

```
def echange(T, i, j):
    TMP = T[i]
    T[i] = T[j]
    T[j] = TMP
```

Algorithme 6: Echange(T,i,j)

Données : Un tableau T de nombres, et deux indices i et j

Résultat : T[i] et T[j] échangés

aux ← T[i];

T[i] ← T[j];

T[j] ← aux;

(a) Solution adaptée du tri par sélection vu en cours.

```
def triSelection(T):
    for i in range(len(T)):
        iMin = i
        for j in range(i+1, len(T)):
            if T[j] < T[iMin]:
                iMin = j
        if iMin != i:
            echange(T, i, iMin)
```

Algorithme 7: TriSelection(T)

Données : Un tableau T de nombres

Résultat : Le tableau T trié en ordre croissant

pour i=0 **à** longueur(T)-1 **faire**

 iMin ← i;

pour j=i+1 **à** longueur(T)-1 **faire**

si T[j] < T[iMin] **alors**

 | iMin ← j;

si i ≠ iMin **alors**

 | Echange(T,i,iMin);

Il semble évident qu'une fois la valeur désirée *bien placée* dans le tableau, il est inutile de continuer le tri.

- i. (2 points) Écrire un algorithme `rangSelection(T,r)` fortement inspiré de l'algorithme ou du programme python `triSelection(T)` qui résout le problème de la sélection. Ne pas oublier de s'assurer que le rang désiré correspond à un indice du tableau.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def rangSelection(T,r):
    if r<0 or r>=len(T):
        return None
    for i in range(r+1):
        iMin = i
        for j in range(i+1,len(T)):
            if T[j]<T[iMin]:
                iMin = j
        if iMin!=i:
            echange(T,i,iMin)
    return T[r]
```

Algorithme 8: RangSelection(T,r)

Données : Un tableau T de nombres, et un indice r
Résultat : L'élément de rang r du tableau T

```
si r<0 OU r ≥ longueur(T) alors
    retourner nil;
pour i=0 à r faire
    iMin ← i;
    pour j=i+1 à longueur(T)-1 faire
        si T[j] < T [iMin] alors
            iMin ← j;
    si i ≠ iMin alors
        Echange(T,i,iMin);
retourner T[r];
```

- ii. (1 point) Compléter le tableau des complexités en fonction de $n=\text{longueur}(T)$ et du rang r .

Rappel : Les complexités ne dépendent pas de valeurs particulières des paramètres n et r , mais de valeurs particulières contenues dans le tableau.

Solution:

	TriSelection(T)	RangSelection(T,r)
Temps (meilleur des cas)	$\Omega(n^2)$	$\Omega(n \times r)$
Temps (pire des cas)	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n \times r)$
Espace (meilleur des cas)	$\Omega(1)$	$\Omega(1)$
Espace (pire des cas)	$\mathcal{O}(1)$	$\mathcal{O}(1)$

Non demandé : Il est facile d'améliorer (un peu) la solution en sélectionnant les valeurs minimales (comme ici) lorsque $r < n/2$, et en sélectionnant les valeurs maximales lorsque $r \geq n/2$. Les complexités s'expriment alors en remplaçant r par $\min(r, n - r)$.

- (b) Solution adaptée du tri à bulle vu en cours.

```
def triBulle(T):
    for i in range(len(T)-1,0,-1):
        for j in range(i):
            if T[j]>T[j+1]:
                echange(T,j,j+1)
```

Algorithme 9: TriBulle(T)

Données : Un tableau T de nombres
Résultat : Le tableau T trié en ordre croissant

```
pour i=len(T)-1 à 1 décroissant faire
    pour j=0 à i-1 faire
        si T[j] > T [j+1] alors
            Echange(T,j,j+1);
```

Il semble évident qu'une fois la valeur désirée *bien placée* dans le tableau, il est inutile de continuer le tri.

- i. (2 points) Écrire un algorithme `rangBulle(T,r)` fortement inspiré de l'algorithme ou du programme python `triBulle(T)` qui résout le problème de la sélection. Ne pas oublier de s'assurer que le rang désiré correspond à un indice du tableau.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def rangBulle(T, r):
    if r < 0 or r >= len(T):
        return None
    for i in range(len(T) - 1, r - 1, -1):
        for j in range(i):
            if T[j] > T[j + 1]:
                echange(T, j, j + 1)
    return T[r]
```

Algorithme 10: RangBulle(T,r)

Données : Un tableau T de nombres et un indice r

Résultat : L'élément de rang r du tableau T

```
si r < 0 OU r ≥ longueur(T) alors
    retourner nil;
pour i = longueur(T) - 1 à r, décroissant faire
    pour j = 0 à i - 1 faire
        si T[j] > T[j + 1] alors
            Echange(T, j, j + 1);
retourner T[r];
```

ii. (1 point) Compléter le tableau des complexités en fonction de $n = \text{longueur}(T)$ et du rang r .

Solution:

	TriBulle(T)	RangBulle(T,r)
Temps (meilleur des cas)	$\Omega(n^2)$	$\Omega(n \times (n - r))$
Temps (pire des cas)	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n \times (n - r))$
Espace (meilleur des cas)	$\Omega(1)$	$\Omega(1)$
Espace (pire des cas)	$\mathcal{O}(1)$	$\mathcal{O}(1)$

Non demandé : Il est facile d'améliorer (un peu) la solution en faisant monter les grosses bulles (comme ici) lorsque $r \geq n/2$, et en faisant descendre les petites bulles lorsque $r < n/2$. Les complexités s'expriment alors en remplaçant $n - r$ par $\min(r, n - r)$.

(c) Solution adaptée du tri rapide vu en cours.

Soit la variante suivante de l'algorithme de partition basée sur l'algorithme du drapeau Hollandais vu en cours.

Cet algorithme *partitionne* le tableau en trois zones : la première contient des valeurs strictement inférieures à la valeur du pivot ; la seconde contient des valeurs égales à la valeur du pivot ; et la troisième des valeurs strictement supérieures à la valeur du pivot.

```

def troisPartitionner(T,g,d):
    pivot = T[g]
    i = g
    j = i
    k = d
    while j <= k:
        if T[j] == pivot:
            j += 1
        elif T[j] < pivot:
            echange(T,i,j)
            i += 1
            j += 1
        else:
            echange(T,j,k)
            k -= 1
    return i,j,k
    
```

Algorithme 11: TroisPartitionner(T,g,d)

Données : Un tableau T de nombres, et deux indices g et d

Résultat : i,j,k tel que $T[g..i-1] < T[i..k]=pivot < T[k+1..d]$

```

pivot ← T[g];
i ← g;
j ← i;
k ← d;
tant que j ≤ k faire
    si T[j] = pivot alors
        j ← j+1;
    sinon si T[j] < pivot alors
        Echanger(T,i,j);
        j ← j+1;
        i ← i+1;
    sinon
        Echanger(T,j,k);
        k ← k-1;
retourner i,j,k;
    
```

Rappel : La complexité, vue en cours, de troisPartitionner(T,g,d) est $\Theta(d - g + 1)$.

i. (1 point) Compléter le tableau suivant afin de simuler l'exécution de troisPartitionner.

$$T = [17, 3, 21, 13, 17, 25, 4], g = 0, d = 6$$

Solution:

	Temps →						
pivot	17						
couple d'indices échangés			(0,1)	(2,6)	(1,2)	(2,3)	(5,5)
i	0		1		2	3	
j	0	1	2		3	4	5
k	6			5			4

- ii. (2 points) Cette version *améliorée* du tri rapide tire profit des trois zones, en ne faisant pas d'appel récursif sur la zone intermédiaire, car les valeurs de cette zone sont correctement placées.

```
def triRapideRec(T,g,d):
    if g < d:
        i,j,k = troisPartitionner(T,g,d)
        triRapideRec(T,g,i-1)
        triRapideRec(T,k+1,d)
def triRapide(T):
    triRapideRec(T,0,len(T)-1)
```

Algorithme 12: TriRapide-Rec(T,g,d)

Données : Un tableau T de nombres, et deux indices g et d

Résultat : Le tableau T[g..d] trié en ordre croissant

```
si g < d alors
    (i,j,k) ← troisPartitionner(T,g,d);
    TriRapideRec(T,g,i-1);
    TriRapideRec(T,k+1,d);
```

Algorithme 13: TriRapide(T)

Données : Un tableau T de nombres
Résultat : Le tableau T trié en ordre croissant

```
TriRapideRec(T,0,longueur(T)-1);
```

Écrire des algorithmes `rangRapide(T,r)` et `rangRapideRec(T,g,d,r)` fortement inspirés des algorithmes `triRapide(T)` et `triRapideRec(T,g,d)`, qui résolvent le problème de la sélection. Ne pas oublier de s'assurer que le rang désiré correspond à un indice du tableau.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def rangRapideRec(T,g,d,r):
    if g < d:
        i,j,k = troisPartitionner(T,g,d)
        if r < i:
            rangRapideRec(T,g,i-1,r)
        elif r > k:
            rangRapideRec(T,k+1,d,r)
def rangRapide(T,r):
    if r < 0 or r >= len(T):
        return None
    return T[r]
```

Algorithme 14: RangRapideRec(T,g,d,r)

Données : Un tableau T de nombres, trois indices g, d et r

Résultat : Positionne l'élément de rang r du tableau T

```
si g < d alors
    (i,j,k) ← troisPartitionner(T,g,d);
    si r < i alors
        RangRapideRec(T,g,i-1,r);
    sinon si r > k alors
        RangRapideRec(T,k+1,d,r);
```

Algorithme 15: RangRapide(T,r)

Données : Un tableau T de nombres, et un indice r

Résultat : L'élément de rang r du tableau T

```
si r < 0 OU r ≥ longueur(T) alors
    retourner nil;
RangRapideRec(T,0,longueur(T)-1,r);
retourner T[r];
```

- iii. (1 point) Compléter le tableau des complexités en fonction de $n = \text{longueur}(T)$ et du rang r .

Solution:

	TriRapide(T)	RangRapide(T,r)
Temps (meilleur des cas) (Toutes les valeurs identiques)	$\Omega(n)$	$\Omega(n)$
Temps (pire des cas) (tableau trié)	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n \times r)$
Espace (meilleur des cas)	$\Omega(1)$	$\Omega(1)$
Espace (pire des cas)	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(r)$

- (d) La solution *naturelle* au problème de sélection basé sur le tri rapide est une solution récursive. En examinant le déroulement de votre programme, vous devez vous apercevoir qu'aucun calcul *pertinant* n'est réalisé dès que l'on commence à dépiler les appels récursifs de la pile d'exécution. Dans de tel cas, il est assez facile de transformer une solution récursive en une solution itérative.
- i. (2 points) Écrire un algorithme `rangRapideIteratif(T,r)` obtenu à partir de votre solution à la question précédente.

Solution: Deux solutions parmi d'autres.

```
def rangRapideIteratif(T,r):
    if r<0 or r>=len(T):
        return None
    g = 0
    d = len(T)-1
    while True:
        i,j,k = troisPartitionner(T,g,d)
        if r<i:
            d = i-1
        elif r>k:
            g = k+1
        else:
            return T[r]
```

Algorithme 16: RangRapideIteratif(T,r)

Données : Un tableau T de nombres, et un indice r

Résultat : L'élément de rang r du tableau T

```
si r<0 OU r>longueur(T) alors
    retourner nil;
g ← 0;
d ← longueur(T)-1;
tant que True faire
    (i,j,k) ← troisPartitionner(T,g,d);
    si r<i alors
        d ← i-1;
    sinon si r>k alors
        g ← k+1;
    sinon
        retourner T[r];
```

- ii. (1 point) Compléter le tableau des complexités en fonction de $n=\text{longueur}(T)$ et du rang r.

Solution:

	TriRapide(T)	RangRapideIteratif(T,r)
Temps (meilleur des cas) (Toutes les valeurs identiques)	$\Omega(n)$	$\Omega(n)$
Temps (pire des cas) (tableau trié)	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n \times r)$
Espace (meilleur des cas)	$\Omega(1)$	$\Omega(1)$
Espace (pire des cas)	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(1)$

Non demandé : En réalité le pire des cas est soit un tableau trié, ce qui donne une complexité en $\mathcal{O}(n \times r)$, soit un tableau trié en ordre décroissant qui donne une complexité en $\mathcal{O}(n \times (n - r))$. Ainsi la complexité dans le pire des cas est en $\mathcal{O}(n \times \max(r, n - r))$.

- (e) (1 point) En pratique, le cas *standard* correspond à un tableau initial non trié, et ayant peu de valeurs répétées. L'algorithme de partitionnement retourne alors souvent trois zones telles que l'intermédiaire est *petite* et à peu près au centre du tableau.

Compléter le tableau en fonction de $n = \text{longueur}(T)$ et du rang r pour ce cas *moyen*.

Solution:

	TriRapide(T)	RangRapide(T,r)	RangRapideIteratif(T,r)
Temps moyen (zone 2 petite et centrée)	$(n \times \log_2(n))$	(n)	(n)

Exercice 3 : Liste doublement chaînée

(9 points)

Définition : Une *liste doublement chaînée* est une structure dynamique L composée de cellules ayant chacune :

- Un champ **info** pour stocker les données de la liste.
- Un pointeur **succ** qui contient l'adresse de la cellule suivante dans la liste si elle existe, la valeur **nil** sinon.
- Un pointeur **pred** qui contient l'adresse de la cellule précédente dans la liste si elle existe, la valeur **nil** sinon.

La liste L est un pointeur ayant pour valeur **nil** si la liste est vide, sinon l'adresse de l'unique cellule dont le pointeur **pred** est égal à **nil**.



FIGURE 1 – Une liste doublement chaînée

Les listes doublement chaînées sont manipulées par les primitives suivantes :

1. **Derniere_Cellule(L)** qui retourne un pointeur sur la dernière cellule de la liste si elle existe, la valeur **nil** sinon.
 2. **Inserer_Apres(L,X,P)** qui insère dans la liste L la cellule X après la cellule pointée par P.
 3. **Inserer_Tete(L,X)** qui insère en tête de la liste L la cellule X.
 4. **Concatener(L1,L2)** qui retourne le résultat de la concaténation des listes L1 et L2 dans la liste L1.
- (a) (2 points) Écrire l'algorithme de la primitive **Derniere_Cellule(L)**.

Solution:

```
def derniereCellule(L):
    Aux = L # L pourrait etre utilise , mais par habitude...
    if L!=None:
        while Aux.succ!=None:
            Aux = Aux.succ
    return Aux
```

- (b) (2 points) Écrire l'algorithme de la primitive **Inserer_Apres(L,X,P)**. Vous supposerez que P est un pointeur valide sur une cellule de L.

Solution:

```
def insererApres(L,X,P): # ne change pas L, inutile de retourner
    C = creerListeDC(X)
```

```
C.pred = P
if P.succ!=None:
    C.succ = P.succ
    P.succ.pred = C
P.succ = C
```

(c) (2 points) Écrire l'algorithme de la primitive `Inserer_Tete(L,X)`.

Solution:

```
def insererTete(L,X): # change L, il faut retourner la nouvelle valeur
    C = creerListeDC(X)
    if L!=None:
        C.succ = L
        L.pred = C
    return C
```

(d) (3 points) Écrire l'algorithme de la primitive `Concatener(L1,L2)`.

Solution:

```
def concatener(L1,L2): # peut changer L1, il faut retourner la valeur
    if L1!=None:
        if L2!=None:
            Aux = derniereCellule(L1)
            Aux.succ = L2
            L2.pred = Aux
        return L1
    else:
        return L2
```