

Shell (2)

1 Enchaînement des substitutions

1.1 EXERCICE Expliquer le comportement de chacune des lignes de commandes suivantes :

```
A='echo *'  
$A  
echo $A  
echo '$A'  
echo "$A"
```

De même avec cette fois ci le **remplacement de commandes** : A='echo *'

1.2 EXERCICE En observant le comportement des lignes de commande suivantes, expliquer ce que fait eval.

```
CMD=echo  
ARG='$$'  
LIG='$CMD [$ARG]'  
$LIG  
eval $LIG  
eval eval $LIG  
eval eval eval $LIG
```

1.3 EXERCICE Après avoir bien compris les lignes précédentes, définissez les routines suivantes à exécuter avec eval

- Definissez la variable **NOM_CMD** contenant un nom de commande bidon
- **USAGE** affiche un message d'usage de la commande bidon, i.e le nom de la commande avec quelques paramètres usuels..., avec comme paramètre **NOM_CMD**
- **ERREUR** affiche un message d'erreur contenu dans la variable **MES_ERR** et qui affiche ensuite l'usage de la commande).

2 Environnement

2.1 EXERCICE Observer et expliquer la suite de commandes :

```
echo $A  
A=aaaaa  
echo $A  
sh
```

```

echo $A
C-d
export A
sh
echo $A
A=bbbbbb
echo $A
C-d
echo $A

```

2.2 EXERCICE Enlever et remettre l'attribut *export* à la variable **PS1** et vérifier à chaque fois le résultat en empilant un *shell*.

2.3 EXERCICE Que fait le script suivant :

```

#!/bin/sh

if [ $# = 0 ]
then
    cd ..
else
    cd $1
fi
echo " --> `pwd`"

```

Tester cette commande et expliquer ce qui se produit à l'exécution. Essayer en préfixant la commande par . ou par **source**. Que peut-on en conclure ?

3 La commande test

3.1 EXERCICE En utilisant la commande **test** et la structure de contrôle **if** modifier la commande **ifdef** définie dans le TP précédent de manière à

- faire afficher un message d'usage en cas d'utilisation sans argument ;
- créer un fichier <*nom*>.h dans le cas où il n'existe pas ;
- ne pas modifier le fichier s'il commence déjà par un ligne **#ifndef** <*NOM*>.h.

4 Itérations

4.1 EXERCICE Tester la boucle **for** au moyen des programmes suivants :

<pre> for N in un deux trois quatre do echo "**\$N**" done </pre>	<pre> for N in \$(ls) do echo "Fichier -> \$N" done </pre>
---	---

Tester la boucle **while** et la commande **shift** avec le script, **decalage.sh**, suivant

```

while [ $# != 0 ]
do
    echo $1
    shift
done

```

et l'appeler avec `decalage.sh "a b" 'c' d e`

4.2 EXERCICE Modifier la commande `ifdef` de manière à ce qu'elle traite une liste de fichier. Vérifier en faisant exécuter plusieurs `ifdef *.h`.