

Initiation à l'algorithmique

Corrigé Contrôle Continu du 2 avril 2004
Sujet 2

Exercice .1

```

fonction Mystère(ref T: tableau[0..NMAX-1] de booléens,
                 val N: entier): entier;
var i, k, m: entier;
début
  i = 0;
  m = 0;
  tantque i<N faire
    k = 0;
    tantque i<N ET T[i]==vrai faire
      k = k+1;
      i = i+1;
    fintantque;
    si k>m alors
      m = k;
    finsi;
    i = i+1;
  fintantque;
  retourne(m);
fin
finFonction

```

1. On considère le tableau T contenant la suite

vrai, faux, vrai, vrai, vrai, vrai, faux, vrai, vrai, faux

et la variable $n = 10$.

Quel est l'effet de l'appel `Mystère(T,n)` ? Justifiez votre réponse.

Trace de l'exécution :

```

i=0  m=0
      i < N ?? oui
      k=0
      i < N ?? oui  T[0] == vrai ?? oui
      k=1
      i=1
      i < N ?? oui  T[1] == vrai?? non
      k > m ?? oui
      m=1
i=2
      i < N ?? oui
      k=0
      i < N ?? oui  T[2] == vrai ?? oui

```

```

        k=1
        i=3
        i < N ?? oui T[3] == vrai?? oui
        k=2
        i=4
        i < N ?? oui T[4] == vrai?? oui
        k=3
        i=5
        i < N ?? oui T[5] == vrai?? oui
        k=4
        i=6
        i < N ?? oui T[6] == vrai?? non
        k > m ?? oui
        m=4
i=7
        i < N ?? oui
        k=0
        i < N ?? oui T[7] == vrai ?? oui
        k=1
        i=8
        i < N ?? oui T[8] == vrai ?? oui
        k=2
        i=9
        i < N ?? oui T[9] == vrai ?? non
        k > m ?? non
i=10
        i < N ?? non
        retourne (4)

```

L'appel de `Mystère(T,n)` a comme effet de retourner la valeur 4 : celle-ci est la longueur de la plus longue séquence de valeurs *vrai* contenue dans le tableau T donné en exemple.

2. En général, que fait la fonction `Mystère` ?

La fonction `Mystère` calcule (et retourne) la longueur de la plus longue suite de valeurs *vrai* dans le tableau. La variable `k` va successivement contenir les longueurs des suites de *vrai*, la variable `m` n'est modifiée que lorsqu'on trouve une suite de *vrai* de longueur supérieure aux précédentes.

3. Quel est le contenu du tableau T si la fonction `Mystère(T,n)` retourne la valeur 0 ? Et si elle retourne `n` ?

Si elle retourne 0 le tableau ne contient que des valeurs *faux*, si elle retourne `n` le tableau ne contient que des valeurs *vrai*.

4. Quel est le nombre maximal d'affectations effectuées par cet algorithme ? (Justifiez brièvement la réponse).

On va donner une borne supérieure au nombre d'affectations. Hormis les deux affectations initiales, on s'intéresse aux nombres d'affectations selon la valeur de `T[i]` sachant la valeur de `T[i-1]`. Il y a quatre cas différents :

- 1 `T[i-1]=F T[i]=F` \longrightarrow 2 affectations (`k=0` et `i=i+1`)
- 2 `T[i-1]=V T[i]=F` \longrightarrow 1 ou 2 affectations (`i=i+1` et `m=k` si nécessaire)
- 3 `T[i-1]=F T[i]=V` \longrightarrow 3 affectations (`k=0`, `k=k+1`, `i=i+1`)
- 4 `T[i-1]=V T[i]=V` \longrightarrow 2 affectations (`k=k+1`, `i=i+1`)

Pour $i=0$ on est :

- soit dans le cas 1 ($T[0]=F$)
- soit dans le cas 3 ($T[0]=V$).

Le cas 1 indique que l'on est en dehors d'une série de 1

Le cas 2 indique que l'on termine une série de 1

Le cas 3 indique que l'on commence une série de 1

Le cas 4 indique que l'on est à l'intérieur d'une série de 1

Chaque transition ($T[i-1]$ à $T[i]$) coûte au plus 3 affectations. Il y a N transitions donc au maximum le nombre d'affectations est inférieur à $3N + 2$.

5. Indiquer l'ordre de complexité de l'algorithme.

Il s'agit d'un parcours de tableau : chaque élément du tableau est testé une et une seule fois. La complexité est donc $O(n)$.

Exercice .2 Quelle est, parmi les trois méthodes élémentaires de tri (sélection, insertion, bulle), celle qui a la même complexité dans le meilleur des cas et dans le pire des cas ? Justifiez brièvement votre réponse.

Le tri sélection a la même complexité dans le meilleur des cas (suite déjà triée) et dans le pire des cas (suite dans l'ordre inverse) : il fait toujours $n * ((n - 1)/2)$ comparaisons (dans la fonction qui recherche le minimum) et n échanges.

Exercice .3

Faire tourner l'algorithme du tri à bulle sur le tableau contenant la suite 8, 12, 0, 6, 15, 9, 2, 7.

Décrire l'évolution du contenu du tableau et des variables de l'algorithme lors de l'exécution de la fonction.

On considère que le tableau contenant la suite est indexé de 1 à 8.

Trace d'exécution :

$i=1$

pour j allant de 8 à 2 par pas de -1 :

8, 12, 0, 6, 15, 9, 2, 7

8, 12, 0, 6, 15, 2, 9, 7

8, 12, 0, 6, 2, 15, 9, 7

8, 12, 0, 2, 6, 15, 9, 7

8, 12, 0, 2, 6, 15, 9, 7

8, 0, 12, 2, 6, 15, 9, 7

0, 8, 12, 2, 6, 15, 9, 7

$i=2$

pour j allant de 8 à 3 par pas de -1 :

0, 8, 12, 2, 6, 15, 7, 9

0, 8, 12, 2, 6, 7, 15, 9

0, 8, 12, 2, 6, 7, 15, 9

0, 8, 12, 2, 6, 7, 15, 9

0, 8, 2, 12, 6, 7, 15, 9

0, 2, 8, 12, 6, 7, 15, 9

i=3

pour j allant de 8 à 4 par pas de -1 :

0, 2, 8, 12, 6, 7, 9, 15

0, 2, 8, 12, 6, 7, 9, 15

0, 2, 8, 12, 6, 7, 9, 15

0, 2, 8, 6, 12, 7, 9, 15

0, 2, 6, 8, 12, 7, 9, 15

i=4

pour j allant de 8 à 5 par pas de -1 :

0, 2, 6, 8, 12, 7, 9, 15

0, 2, 6, 8, 12, 7, 9, 15

0, 2, 6, 8, 7, 12, 9, 15

0, 2, 6, 7, 8, 12, 9, 15

i=5

pour j allant de 8 à 6 par pas de -1 :

0, 2, 6, 7, 8, 12, 9, 15

0, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15

0, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15

i=6

pour j allant de 8 à 7 par pas de -1 :

pas d'échanges : la suite est triée

Exercice .4

1. Ecrire une fonction calculant le nombre d'éléments maximaux et l'indice de la première occurrence d'un élément maximal dans un tableau contenant une suite de N nombres entiers.

```
fonction nbMaxiEtIndicePremier(ref T:tableau[0..NMAX-1] d'entiers,  
                                ref compteur, indice_max:entier,  
                                val N:entier):vide;  
  
  var i:entier;  
  début  
    compteur = 1;  
    indice_max = 0;  
    pour i allant de 1 à N-1 faire  
      si T[i]>T[indice_max] alors  
        indice_max = i;  
        compteur = 1;  
      sinon  
        si T[i]==T[indice_max] alors  
          compteur = compteur + 1;  
        finsi;  
      finpour;  
    fin  
  finFonction
```

2. Ecrire une fonction calculant les deux plus grands éléments distincts dans un tableau de N entiers.

```
fonction deuxPlusGrands(ref T:tableau[0..NMAX-1] d'entiers,  
                        ref max1,max2:entier,  
                        val N:entier):vide;  
  
var i:entier;  
début  
  i=1;  
  tantque T[i]==T[0] et i<N-1 faire  
    i=i+1;  
  fintantque;  
  si T[i]==T[0] alors  
    max1=max2=T[0]; // tous les éléments sont égaux//  
  sinon  
    si T[0]>T[i] alors  
      max1=T[0];  
      max2=T[i];  
    sinon  
      max1=T[i];  
      max2=T[0];  
    finsi;  
    i=i+1;  
    tantque i<N faire  
      si T[i]>max1 alors  
        max2=max1;  
        max1=T[i];  
      sinon  
        si T[i]>max2 et T[i]<>max1 alors  
          max2=T[i];  
        finsi;  
      finsi;  
      i=i+1;  
    fintantque;  
  finsi;  
fin  
finFonction
```