# Initiation à l'algorithmique

# TD 2

#### Exercice 2.1

```
On considère la fonction suivante :
fonction test (ref n:entier; val i:entier): vide;
debut
   tant que i > 0 faire
     n = n + i;
     i = i-1;
   fintantque
fin
Que valent n et i après l'appel de la fonction test dans les cas suivants :
  1. var n,i:entier
     test(3,5)
  2. var n,i:entier
     n = 4
     test(n,5)
  3. var n,i:entier
     n = 4
     i = 5
     test(n,i);
```

### Exercice 2.2

Ecrire les fonctions puissance, Modulo, QuotientEntier, PGCD à partir des algorithmes décrit dans le TD1.

#### Exercice 2.3

Multiplication alexandrine (ou Multiplication à la russe)

Pour multiplier deux entiers X et Y, on détermine la suite :

```
-(x_0, y_0) = (X, Y)

-(x_{n+1}, y_{n+1}) = (2x_n, y_n/2) (où le quotient est un quotient entier)

Le produit XY est égal à la somme des x_i pour lesquels y_i est impair.
```

- a- Appliquer l'algorithme au produit  $7 \times 9$ .
- b- Justifier l'algorithme; expliquer son intérêt dans un calculateur.
- c- Ecrire une fonction itérative Produit appliquant cet algorithme. Quel est le paramètre pertinent pour évaluer le temps d'exécution?
- e- Déduire des questions précédentes un algorithme permettant d'obtenir une fonction retournant  $x^y$ .

# Exercice 2.4

Quelle est la plus petite valeur strictement positive de n pour laquelle un algorithme dont le temps d'exécution est  $100n^2$  s'exécute plus vite qu'un algorithme pour lequel le temps d'exécution est  $2^n$  sur la même machine?

Soit  $n_1(t)$  (resp.  $n_2(t)$ ) la valeur maximum de n pour laquelle on peut exécuter un certain algorithme réalisant  $100n^2$  (resp.  $2^n$ ) opérations en un temps t. De combien augmente l'image de la fonction  $n_1$  (resp.  $n_2$ ) lorsque l'on passe de t à 2t?

# Exercice 2.5

Écrire une fonction qui teste si un entier est premier ou non.

### Exercice 2.6

Écrire une fonction utilisant les précédentes permettant d'afficher le énième nombre premier.